

KLEINER IS MEESTAL
GROOT GENOEG

NIEUW



DK 0200



DK 0100

DE NIEUWE ENYCASE DK 0100

Het meest compacte broertje van onze DK -serie.
Met de Hensel kwaliteit die u gewend bent.

KABELDOZEN VOOR BINNEN EN BESCHERMDE BUITENOPSTELLING


THE NEW ENYCASE DK 0100



DK 0100 GZ

Zonder klemmen

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met elastische membranen, kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen



Nominale isolatiespanning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0100 BZ

Zonder klemmen

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met elastische membranen, kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen




Nominale isolatiespanning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0102 WZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met 5x Wago 221-413 3-voudige aansluitklem
- + Per aansluitklem 3x 0,14 - 4 mm² (f), 3x 0,2 - mm² (r)
- + Met elastische membranen, kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen



Nominale isolatiespanning	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominale stroom	32 A
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0102 XZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met 5x Wago 221-413 3-voudige aansluitklem
- + Per aansluitklem 3x 0,14 - 4 mm² (f), 3x 0,2 - mm² (r)
- + Met elastische membranen, kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen




Nominale isolatiespanning	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominale stroom	32 A
Materiaal	PP (polypropyleen)

De juiste aftakdoos voor elke toepassing

In droge, vochtige, natte of zelfs brandgevaarlijke ruimtes - kabeldozen van HENSEL verdelen elektriciteit voor alle toepassingen, altijd veilig en betrouwbaar.



DK series: IP 66
voor zware
omgevingsomstandigheden, met en
zonder klemmen, elastische
membranen of
metrische uitbreekpoorten



RK series: IP 66
met aansluitklemmen,
elastische membranen



KF series: IP 66 / IP 67 / IP 69
weerbestendig, voor onbeschermde
installatie buitenshuis,
met en zonder klemmen, metrische
uitbreekpoorten



WP series: IP 66 / IP 68 / IP 69
onderdompeling tot 20 meter, 168 uur
waterdicht, inkapseling voor extreme
toepassingen
met terminals,
metrische uitbreekpoorten



FK series: IP 66
E30/E60/E90 intrinsieke
brandwerendheid PH120 isolatie
integriteit
met klemmen



KX series: IP 66
voor gebruik in omgevingen met
explosiegevaar
geschikt voor Ex-zone 2 en 22,
met klemmen

De Maegd sa
Kwaliteit en service in elektrotechniek
Ambachtenlaan 11
3001 Heverlee, België
+016 40 03 02
info@demaegd.be

dm-power.be



HN MY BOX

Je logo in kleur op
de Hensel box