



HENSEL

Hensel
Produktions

U_e 400 V AC
50 Hz In
6.5 kg
6/2005

230V-



Mi-typové výrobky

- do 400 A
- Krytí: IP 44 - IP 65

SK-přenosná zásuvková rozbočnice

- Krytí: IP 44

Typová řada zásuvkových rozvodnic v krytí IP 44/IP 65 s odklápěcím okénkem pro obsluhu až 13 modulů.

Použití ve vnitřním nebo venkovním prostředí.

Přívod 5 m kabelem CGSG nebo přívodkou.

Technická řešení na míru





Mi-typové výrobky

Prostředí aplikace:

Použití pro venkovní instalace a drsné prostředí

Mi rozváděče jsou testovány v drsném prostředí, především v průmyslu a v náročných podmínkách venkovních instalací. Přesto musí být klimatické vlivy na vnitřní zařízení zohledněny.

- stupeň krytí: IP65/IP66 (při použití produktové řady Enystar do 250 A)
- materiál: vysoce kvalitní PC (Polykarbonát)
- požární odolnost
Test žhavou smyčkou ČSN EN 60 695-2-11: **960° C**,
UL Subject 94: V-2, přísady tlumící vznik plamene, samozhášení
- chemická odolnost*
vůči kyselinám, louhům, benzínu a minerálním olejům
* Specifikace odolnosti proti chemickým vlivům jsou obecné.
V individuálních případech je nutné prověřit odolnost v kombinaci s dalšími chemickými vlivy a vlivy prostředí (teplotou, koncentrací, atd.)
- izolované zapouzdření, (Třída ochrany II) □
- odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
- teplotní odolnost: -40° C až + 120° C
- UV odolnost: materiál je zkoušen a určen pro venkovní instalace a přímé sluneční záření.
- odolnost proti nárazu: IK 08 (5 Joule)
- ochrana proti vodě: < chráněno proti tryskající vodě IP **65**
- ochrana proti vniknutí prachu: IP **65**
- toxicita: bez halogenů, bez silikonu
- odolnost proti korozi: odolný proti zátěži způsobené počasím jako např. déšť, led a sníh.

Izolované zapouzdření, úplně izolovaný modulární systém skříní pro montáž typově zkušných nízkonapěťových rozváděčů do 630 A v souladu s ČSN EN 61 439-1.



Systém skříní:

Funkční skříně se standardními montážními skupinami do 630 A, např. prázdné skříně, jističové skříně, skříně s vypínači do 630 A a elektroměrové skříně, apod.

Všechny skříně mohou být použity jako samostatné skříně nebo v rozváděčové sestavě s rastrem 150 mm do 630 A.

Návrh zásuvkových rozvodnic dle požadavků zákazníka

Společnost Hensel, s.r.o. dodává nejen typizované zásuvkové rozvodnice, ale je taktéž schopna navrhnout zásuvkovou kombinaci na míru a to v krytí až **IP 65**.



Elektrické jmenovité veličiny



Požární odolnost



Okolní podmínky



Rázová pevnost



Chemická odolnost



Odolnost proti UV záření



Instalace



Ochrana před vniknutím cizích předmětů a před dotykem



Toxicita



Izolace



Ochrana před vodou