



**Palonkestävät jakorasiat testattu SFS-EN 60670-22n mukaan.**

FK-jakorasiat täyttävät SFS 6000-5-56n palonkestävyys ja rakennusmääräyksen E1 vaatimuksen toimintakyvystä.

- Testatut palonkestävät jakorasiat palonaikaiseen toimintakykyyn.
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten 0,5–50 mm<sup>2</sup> kaapelien kanssa.
- Putoamattomilla kansiruuveilla (4 kpl)
- Väri: oranssi RAL 2003



**Materiaali:**  
**Polykarbonaatti**

**Ominaisuudet:**

- Kotelointiluokka IP 65 / IP 66
- Iskunkesto: IK 09 (10 joulea)
- Asennus mukana olevilla asennustarvikkeilla
- Halogeeniton
- Suoja sähköiskua vastaan: eristetty



**Materiaali: teräslevy**

**Ominaisuudet:**


- Kotelointiluokka IP 66
- Iskunkesto: IK 10 (20 joulea)
- Asennus kiinnityskorvakkeilla ja hyväksytyillä tarvikkeilla
- Halogeeniton
- Suoja sähköiskua vastaan: maadoitettu
- Ei ylimääräistä palokuormaa, ei myrkyllisiä tai syövyttäviä päästöjä
- Kosketussuoja säilyy tulipalon aikana ja sen jälkeen.

**Jakorasiat**

**Palonkestävä ja toimintakykyinen  
Läpivienti esiasennetuilla EDKF-kalvotiivisteillä  
Muovikoteloilla E90**

**FK 0402 | Snro 16 082 20** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitántärasia 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu**




- 5-napainen, per napa 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML ja 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 25, kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön

Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	24 A

**FK 0404 | Snro 16 082 21** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitántärasia 1,5-4 mm<sup>2</sup>, Cu**



- 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 4 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 25, kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön

Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	32 A


**Jakorasiat**

**Palonkestävä ja toimintakykyinen  
Läpivienti esiasennetuilla EDKF-kalvotiivisteillä  
Muovikoteloilla E90**

**FK 0604 | Snro 16 082 22** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu**

- 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 4 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 6 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 32, kaapelinhalkaisija Ø 8-23 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön




Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	41 A

**FK 0606 | Snro 16 082 23** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu**

- 5-napainen, johtimia per napa 12 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 8 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 6 x 4 mm<sup>2</sup> ML ja 4 x 6 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 32, kaapelinhalkaisija Ø 8-23 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön



Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	41 A

**Jakorasiat**


**Palonkestävä ja toimintakykyinen  
Läpivienti esiasennetuilla EDKF-kalvotiivisteillä  
Muovikoteloilla E90**

**FK 1606 | Snro 16 082 27** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu**



- 5-napainen, johtimia per napa 12 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 8 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 6 x 4 mm<sup>2</sup> ML ja 4 x 6 mm<sup>2</sup> ML ja
- Yksi liitin, johtimia per napa 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML tai 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML ja PE-liitin
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 32, kaapelinhalkaisija Ø 8-23 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön




Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	41 A

**FK 1608 | Snro 16 082 26** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu**



- 10-napainen, per napa 4 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML ja 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 4 x EDKF 25, kaapelinhalkaisija Ø 9-17 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön



Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	24 A


**Jakorasiat**

**Palonkestävä ja toimintakykyinen  
Läpivienti esiasennetuilla EDKF-kalvotiivisteillä  
Muovikoteloilla E90**

**FK 1610 | Snro 16 082 24** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-2,5 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-10 mm<sup>2</sup>, Cu**

- 5-napainen, per napa 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 4 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 6 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 10 mm<sup>2</sup> ML
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 32, kaapelinhalkaisija Ø 8-23 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön




Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	57 A

**FK 1616 | Snro 16 082 25** **UUTUUS**

**Jakorasia 1,5-6 mm<sup>2</sup>, Cu  
Liitäntärasia 1,5-16 mm<sup>2</sup>, Cu**

- 5-napainen, per napa 12 x 1,5 mm<sup>2</sup> ML, 8 x 2,5 mm<sup>2</sup> ML, 6 x 4 mm<sup>2</sup> ML, 4 x 6 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 10 mm<sup>2</sup> ML, 2 x 16 mm<sup>2</sup> MK
- Liittimien eriste korkealaatuista korkean lämpötilan keramiikkaa
- Toimituksessa mukana elastiset kalvotiivisteet: 3 x EDKF 40, kaapelinhalkaisija Ø 11-30 mm, IP 65
- AKMF-holkkitiivisteillä kotelointiluokka IP 66, tilattava erikseen
- Toimintakyky on testattu DIN 4102 osa 12 mukaan yhdessä toimintakykyisten kaapeleiden kanssa
- Testattu Dätwylerin E30-E90 toimintakykyisten kaapeleiden kanssa. Katso hyväksyntötodistus P-MPA-E-15-018. Lataa osoitteesta [www.hensel-electric.de](http://www.hensel-electric.de) > download tai tuotteen kohdalta [www.sahkonumerot.fi](http://www.sahkonumerot.fi)
- Mukana toimitetut kiila-ankkurit soveltuvat betonille C20/C25, kalkkikivelle, tiilelle ja klinkkerille.
- Kuiviin, kosteisiin ja märkiin tiloihin sekä sisä- että ulkokäyttöön



Nimellisjännite	U <sub>i</sub> = 400 V a.c./d.c.
Nimellisvirta	76 A

