



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

A KISEBB NÉHA
ELÉG NAGY

ÚJ



DK 0200



DK 0100

AZ ÚJ ENYCASE DK 0100

A kompakt belép a HENSEL világába.
A HENSEL kábelösszekötő dobozok minden előnyével.

hensel.hu

HENSEL

KÁBELÖSSZEKÖTŐ DOBOZOK VÉDETT SZERELÉSEKHEZ


AZ ÚJ ENYCASE DK 0100



DK 0100 GZ

Kapszok nélkül

- + Külső méretek: 84 mm széles, 84 mm magas, 55 mm mély
- + Kábelbevezető tömszelencék alkalmazása esetén eltávolítható rugalmas tömítőmembránok, tömítési tartomány Ø 6,0–15,0 mm
- + A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- + Külső felerősítő fülek, falra szereléshez




Névleges szigetelési feszültség	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Alapanyag	PP (polipropilén)



DK 0100 BZ

Kapszok nélkül

- + Külső méretek: 84 mm széles, 84 mm magas, 55 mm mély
- + Kábelbevezető tömszelencék alkalmazása esetén eltávolítható rugalmas tömítőmembránok, tömítési tartomány Ø 6,0–15,0 mm
- + A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- + Külső felerősítő fülek, falra szereléshez




Névleges szigetelési feszültség	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Alapanyag	PP (polipropilén)



DK 0102 WZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Külső méretek: 84 mm széles, 84 mm magas, 55 mm mély
- + 5 darab Wago 221-413 vezetékösszekötő kapoccsal
- + Kapcsontonként 3 x 0,14-4 mm² (flexi), 3 x 0,2-4 mm² (tömör) vezetékhez
- + Kábelbevezető tömszelencék alkalmazása esetén eltávolítható rugalmas tömítőmembránok, tömítési tartomány Ø 6,0–15,0 mm
- + A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- + Külső felerősítő fülek, falra szereléshez




Névleges szigetelési feszültség	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Névleges áram	32 A
Alapanyag	PP (polipropilén)



DK 0102 XZ

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Külső méretek: 84 mm széles, 84 mm magas, 55 mm mély
- + 5 darab Wago 221-413 vezetékösszekötő kapoccsal
- + Kapcsontonként 3 x 0,14-4 mm² (flexi), 3 x 0,2-4 mm² (tömör) vezetékhez
- + Kábelbevezető tömszelencék alkalmazása esetén eltávolítható rugalmas tömítőmembránok, tömítési tartomány Ø 6,0–15,0 mm
- + A fedélzáró segédeszköz nélkül plombálható
- + Külső felerősítő fülek, falra szereléshez



Névleges szigetelési feszültség	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Névleges áram	32 A
Alapanyag	PP (polipropilén)


Megfelelő doboz minden alkalmazáshoz

Száraz, párás, nedves vagy akár tűzveszélyes területeken-
A HENSEL kötődobozok mindig és minden felhasználási területen biztonságosan és megbízhatóan biztosítják az energiaelosztást.



DK sorozat: IP 66

durva környezeti körülményekhez, kapcsokkal, vagy kapcsok nélkül, rugalmas tömítőmembránokkal vagy metrikus kikönynyítésekkel



RK sorozat: IP 66

sorkapcsokkal, rugalmas tömítőmembránokkal



KF sorozat: IP 66 / IP 67 / IP 69

időjárásálló, védelem nélküli szabadtéri szerelésekhez, kapcsokkal, vagy kapcsok nélkül, metrikus kikönynyítésekkel



WP sorozat: IP 66 / IP 68 / IP 69

vízálló 20 méter mélységig, 168 óráig merítve, kiöntőmasszával kiöntve extrém alkalmazásokhoz, kapcsokkal, metrikus kikönynyítésekkel



FK sorozat: IP 66

funkciómegtartás, E30/E60/E90, szigetelőképes magtartás, PH120, kapcsokkal



KX sorozat: IP 66

potenciálisan robbanásveszélyes légterekhez, zóna 2 és zóna 22 Ex zónákban való alkalmazásra, kapcsokkal



KÉSZÍTSE EL SZEMÉLYRE SZÓLÓ KÖTŐDOBOZÁT!

HN MY BOX

Az Ön logója színeben a Hensel kötődobozon

HENSEL HUNGÁRIA VILLAMOSSÁGI KFT.

1225 Budapest, Dűlő utca 37-41.

+36-1-886 4315

info@hensel.hu

hensel.hu

