

Vásárlói tájékoztató a BASIC termékcsalád termékeihez

Köszönjük, hogy Ön HENSEL terméket választott!

A HENSEL fogyasztásmérő szekrények típusától függően egy-, és háromfázisú, közvetlen (direkt) betáplálású fogyasztásmérő készülékek, valamint alkalmazhatók ezek kiegészítő készülékeinek beépítésére, 63 A-ig. Az elmenő oldalon az alkalmazott fogyasztásmérővel összhangban túláram- és zárlatvédelmi, érintésvédelmi és egyéb készülékek beépítése és ezek működtetése lehetséges.

ELMŰ—ÉMÁSZ rendszerengedély száma: T-15/2010

E.ON rendszerengedély száma: R09-12-41-1, R09-12-41-2, R09-12-41-3, R09-12-41-4

Felszerelési, csatlakoztatási, karbantartási előírások:

- A telepítés során az Áramszolgáltató előírásait be kell tartani!
- A HENSEL HBxxxx tip. fogyasztásmérő szekrényeit a szekrényeken található furatokon, vagy külön felerősítő fülek alkalmazásával lehet 4, ill. 6 db M6-os fa-, vagy metrikus csavarral közvetlenül sík, egyenletes falfelületre, ill. tartószerkezetre rögzíteni. A szekrények alkalmasak falba süllyesztett szerelésre is. A szekrények önállóan, vagy összeépített kialakításban is telepíthetők.
- A szekrények elhelyezésénél törekedjünk arra, hogy hosszú idejű, közvetlen napsugárzásnak ne legyenek kitéve, amennyiben ez elkerülhetetlen, javasolt egy árnyékoló elem felszerelése .
- A kábeleket és vezetékeket úgy kell csatlakoztatni, hogy a csatlakozóhelyek húzás- és nyomásmentesek legyenek. A bevezető nyílásokat az előírt védettségnek (min. IP44) megfelelően kell lezárni. A HBxxKx tip. *(kombinált)* fogyasztásmérő szekrények kialakítása lehetővé teszi, hogy a különböző Áramszolgáltatói igényeknek megfelelően a vezérlő készülékek *(jelenleg alkalmazott típusok: ELMŰ-ÉMÁSZ—LCR-544 ill. E.ON—EK593)* elhelyezhetők a fogyasztásmérő szekrényen belül.
- A HENSEL HBxxxx tip. fogyasztásmérő szekrényei a leolvasást nehezítő szennyeződések eltávolításán, valamint az előírások szerinti áramköri karbantartási munkákon kívül semmilyen karbantartást nem igényelnek.

Technikai adatok:

Névleges üzemi feszültség:	230/400 V, 50 Hz
Maximális terhelő áram:	63 A
Érintésvédelmi osztály:	II., kettős szigetelés
Védettség:	-25 °C +40 °C
Égési jellemzők:	750 °C-os izzítószálas vizsgálat; nehezen gyulladó, önkioltó
Mechanikai védettség:	IK 08 (5 Joule)
Toxikológiai jellemzők:	Halogénmentes, szilikonmentes
Méretek:	150 x 300 x 170 mm 300 x 300 x 170 mm 450 x 300 x 170 mm 600 x 300 x 170 mm
Csatlakozás:	M 20 – M 50 tömszelencén, vagy A50 csőadapteren keresztül

Jótállás:

Garanciális és garancián túli javítás:

A vásárlástól számított 12 hónap

HENSEL HUNGÁRIA Villamossági Kft.

Hensel Hungária Villamossági Kft.

H-1225 Budapest, Campona u. 1. (Harbor Park)
Tel.: +36 1 278-1080, +36 1 886-4310
Fax: +36 1 278-1082
E-mail: info@hensel.hu
http://www.hensel.hu

Bank: Commerzbank Zrt.
Számlaszám: 14220108-02369000-00000000
Adószám: HU 10888935-2-43
Céggjegyzékszám: 01-09-268073