



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

KLEINER IS VEELAL
GROOT GENOEG

NIEUW



DK 0200



DK 0100

DE NIEUWE ENYCASE DK 0100

Het meest compacte broertje van onze DK -serie.
Met de Hensel kwaliteit die u gewend bent.

hensel-nederland.nl

HENSEL

KABELDOZEN VOOR BINNEN EN BESCHERMDE BUITENOPSTELLING

DE NIEUWE ENYCASE DK 0100



DK 0100 G

Zonder klemmen

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen




Nominale isolatiespanning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0100 B

Zonder klemmen

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen




Nominale isolatiespanning	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0102 W

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met 5x Wago 221-413 3-voudige aansluitklem
- + Per aansluitklem 3x 0,14 - 4 mm² (f), 3x 0,2 - mm² (r)
- + Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen



Nominale isolatiespanning	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominale stroom	32 A
Materiaal	PP (polypropyleen)



DK 0102 X

0.75-2.5 mm², Cu 3~

- + Buitenmaten (BxHxD): 84 x 84 x 55 mm
- + Met 5x Wago 221-413 3-voudige aansluitklem
- + Per aansluitklem 3x 0,14 - 4 mm² (f), 3x 0,2 - mm² (r)
- + Met elastische membranen, die kunnen worden verwijderd voor kabelinvoer met kabelwartels, afdichtingbereik 6,0-15,0 mm
- + Dekselsluitingen zonder toebehoren, verzegelbaar
- + Externe beugels voor muurbevestiging inbegrepen




Nominale isolatiespanning	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominale stroom	32 A
Materiaal	PP (polypropyleen)

De juiste kabeldoos voor elke toepassing

In droge, vochtige, natte of zelfs brandgevoelige ruimtes –
Kabelverdeeldozen van HENSEL distribueren energie altijd veilig
en betrouwbaar in alle omgevingen.



DK-serie IP 66
voor beschermde buitenopstelling
elastische dichtmembranen of
metrische uitbreekpoorten



RK-serie: IP 66
Voorzien van rijgklemmen
elastische dichtmembranen



KF-serie: IP 66 / IP 67 / IP 69
weerbestendig,
voor onbeschermde
buitenopstelling kastwanden
zonder uitbreekpoorten



WP-serie: IP 66 / IP 68 / IP 69
onderdompeling tot 20 meter,
168 uur
waterdicht, voorgegoten metrisch
voorgestanst



FK-serie: IP 66
E30/E60/E90 - Functiebehoud
PH120 - Isolatiebehoud



KX-serie: IP 66
voor gebruik in omgevingen met
ontploffingsgevaar
Geschikt voor Ex-zone 2 en 22



HN MY BOX
Uw logo in kleur op
de Hensel kabel-
doos

HENSEL NEDERLAND
Schumanpark 91
7336 AS Apeldoorn
+31 (0) 55 720 0 720
info@hensel-nederland.nl
hensel-nederland.nl

