

KOBLINGSBOKSER

# my Hensel-box

Din logo på Hensel-koblingsboksen

my  
Hensel  
**box**

Konfigurer din individuelle boks med oss!





**Kontakt oss nå  
på telefonnummer  
+47 23 17 47 00 eller  
på firmapost@heller-  
manntyton.no**



- din logo i farger på Henselboksen
- for alle størrelser
- koblingsbokser for beskyttet og ubeskyttet utendørs installasjon
- bruk Henselboksen som visittkort for installasjonsarbeidet

Minimumskjøp (€ 0,25/stk ekstra)	
Boksstørrelse 02xx	200
Boksstørrelse 04xx	200
Boksstørrelse 06xx	200
Boksstørrelse 10xx	200
Boksstørrelse 16xx	150
Boksstørrelse 25xx	100
Boksstørrelse 35xx	75
Boksstørrelse 50xx	50

## DK-serien For beskyttet installasjon

Kapslingsgrad IP 66



uten klemme	
<b>DK 0200 G</b> 93x93x62	<b>DK 0200 B</b> 93x93x62
<b>DK 0400 G</b> 104x104x70	<b>DK 0400 B</b> 104x104x70
<b>DK 0600 G</b> 130x130x77	<b>DK 0600 B</b> 130x130x77
<b>DK 1000 G</b> 180x130x77	<b>DK 1000 B</b> 180x130x77
<b>DK 1600 G</b> 210x155x92	
<b>DK 2500 G</b> 255x205x112	
<b>DK 3500 G</b> 295x225x122	
<b>DK 5000 G</b> 355x255x122	

med klemme		
<b>DK 0202 G</b> 93x93x62	<b>DK 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0402 G</b> 104x104x70		
<b>DK 0404 G</b> 104x104x70	<b>DK 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>DK 0604 G</b> 130x130x77		
<b>DK 0606 G</b> 130x130x77	<b>DK 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1006 G</b> 180x130x77		
<b>DK 1010 G</b> 180x130x77	<b>DK 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>DK 1610 G</b> 210x155x92		
<b>DK 1616 G</b> 210x155x92		6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>DK 2525 G</b> 255x205x112		10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>DK 3535 G</b> 295x225x122		16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>DK 5054 G</b> 355x255x122		
<b>DK 5055 G</b> 355x255x122		16 - 50 mm <sup>2</sup>

## KF-serien „Værbestandig“ til ubeskyttet installasjon utendørs

Kapslingsgrad IP 66/IP 67/IP 69



uten klemme		uten metriske forstemplinger uten klemme	
<b>KF 0200 G</b> 93x93x62	<b>KF 0200 B</b> 93x93x62	<b>KF 0200 H</b> 93x93x62	<b>KF 0200 C</b> 93x93x62
<b>KF 0400 G</b> 104x104x70	<b>KF 0400 B</b> 104x104x70	<b>KF 0400 H</b> 104x104x70	<b>KF 0400 C</b> 104x104x70
<b>KF 0600 G</b> 130x130x77	<b>KF 0600 B</b> 130x130x77	<b>KF 0600 H</b> 130x130x77	<b>KF 0600 C</b> 130x130x77
<b>KF 1000 G</b> 180x130x77	<b>KF 1000 B</b> 180x130x77	<b>KF 1000 H</b> 180x130x77	<b>KF 1000 C</b> 180x130x77
<b>KF 1600 G</b> 210x155x92	<b>KF 1600 B</b> 210x155x92	<b>KF 1600 H</b> 210x155x92	<b>KF 1600 C</b> 210x155x92
<b>KF 2500 G</b> 255x205x112	<b>KF 2500 B</b> 255x205x112	<b>KF 2500 H</b> 255x205x112	<b>KF 2500 C</b> 255x205x112
<b>KF 3500 G</b> 295x225x122	<b>KF 3500 B</b> 295x225x122	<b>KF 3500 H</b> 295x225x122	<b>KF 3500 C</b> 295x225x122
<b>KF 5000 G</b> 355x255x122	<b>KF 5000 B</b> 355x255x122	<b>KF 5000 H</b> 355x255x122	<b>KF 5000 C</b> 355x255x122

med klemme		
<b>KF 0202 G</b> 93x93x62	<b>KF 0202 B</b> 93x93x62	0,75 - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0402 G</b> 104x104x70	<b>KF 0402 B</b> 104x104x70	
<b>KF 0404 G</b> 104x104x70	<b>KF 0404 B</b> 104x104x70	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
<b>KF 0604 G</b> 130x130x77	<b>KF 0604 B</b> 130x130x77	
<b>KF 0606 G</b> 130x130x77	<b>KF 0606 B</b> 130x130x77	2,5 - 6 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1006 G</b> 180x130x77	<b>KF 1006 B</b> 180x130x77	
<b>KF 1010 G</b> 180x130x77	<b>KF 1010 B</b> 180x130x77	4 - 10 mm <sup>2</sup>
<b>KF 1610 G</b> 210x155x92	<b>KF 1610 B</b> 210x155x92	
<b>KF 1616 G</b> 210x155x92	<b>KF 1616 B</b> 210x155x92	6 - 16 mm <sup>2</sup>
<b>KF 2525 G</b> 255x205x112	<b>KF 2525 B</b> 255x205x112	10 - 25 mm <sup>2</sup>
<b>KF 3535 G</b> 295x225x122	<b>KF 3535 B</b> 295x225x122	16 - 35 mm <sup>2</sup>
<b>KF 5050 G</b> 355x255x122	<b>KF 5050 B</b> 355x255x122	16 - 50 mm <sup>2</sup>



Produktoversikt

# Koblingsbokser

Riktig boks til ethvert bruksområde.



DK-serien: IP 66  
for beskyttet installasjon  
elastiske tetningsmembraner eller metriske svekninger



KF-serien: IP 66/IP 67/IP 69  
værbestandig, til ubeskyttet installasjon utendørs  
metriske svekninger



WP-serien: IP 68  
neddykking opptil 20 meter, 168 timer  
til støpning, vannrett  
metriske svekninger



FK-serien:  
E30/E60/E90 - Funksjonssikkerhet  
PH120 - Fullstendig isolering

## HellermannTyton AS

Strømsveien 177  
PB 240 Alnabru  
N-0614 Oslo

Tlf.: +47 23 17 47 00  
Faks: +47 22 970 970

E-post: [firmapost@hellermanntyton.no](mailto:firmapost@hellermanntyton.no)  
[www.hellermanntyton.no](http://www.hellermanntyton.no)