



FOR A SAFE ELECTRIC FUTURE.

# KÜÇÜK BAZEN YETERİNCE BÜYÜKTÜR

YENİ



DK 0200



DK 0100

## YENİ ENYCASE DK 0100

HENSEL dünyasına kompakt giriş.  
HENSEL buatlarının tüm avantajları ile birlikte.

[hensel-electric.com.tr](http://hensel-electric.com.tr)

**HENSEL**

Yeni

DK SERISI BUATLAR – NORMAL ORTAM VE KORUMALI DIŐ MEKANLAR İÇİN.


## YENİ ENYCASE DK 0100



## DK 0100 GZ

Klemenssiz

- + boyutlar W x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- + Elastik sızdırmazlık membranları ile, kablo rakoru bağlantıları için çıkarılabilir, sızdırmazlık alanı Ø 6,0-15,0 mm
- + Aksesuarsız kapak tıpaları, mühürlenebilir
- + Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde




Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Malzeme	PP (polipropilen)



## DK 0100 BZ

Klemenssiz

- + boyutlar W x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- + Elastik sızdırmazlık membranları ile, kablo rakoru bağlantıları için çıkarılabilir, sızdırmazlık alanı Ø 6,0-15,0 mm
- + Aksesuarsız kapak tıpaları, mühürlenebilir
- + Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde



Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 1000 \text{ V a.c./d.c.}$
Malzeme	PP (polipropilen)



## DK 0102 WZ

0.75-2.5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

- + boyutlar W x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- + 5 x Wago 221-413 3-iletkenli kompakt terminal ile
- + Her terminal için 3 x 0.14-4mm<sup>2</sup> f, 3 x 0.2-4 mm<sup>2</sup> r
- + Elastik sızdırmazlık membranları ile, kablo rakoru bağlantıları için çıkarılabilir, sızdırmazlık alanı Ø 6,0-15,0 mm
- + Aksesuarsız kapak tıpaları, mühürlenebilir
- + Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde




Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominal akım	32 A
Malzeme	PP (polipropilen)



## DK 0102 XZ

0.75-2.5 mm<sup>2</sup>, Cu 3~

- + boyutlar W x B x D: 84 x 84 x 55 mm
- + 5 x Wago 221-413 3-iletkenli kompakt terminal ile
- + Her terminal için 3 x 0.14-4mm<sup>2</sup> f, 3 x 0.2-4 mm<sup>2</sup> r
- + Elastik sızdırmazlık membranları ile, kablo rakoru bağlantıları için çıkarılabilir, sızdırmazlık alanı Ø 6,0-15,0 mm
- + Aksesuarsız kapak tıpaları, mühürlenebilir
- + Montaj için duvar köşebentleri daima beraberinde




Nominal izolasyon gerilimi	$U_i = 450 \text{ V a.c./d.c.}$
Nominal akım	32 A
Malzeme	PP (polipropilen)

## Her Uygulama İçin Doğru Buat

Kuru, nemli, ıslak ve yangına yatkın alanlarda – HENSEL buatları elektriği tüm uygulama alanlarında her zaman güvenli şekilde dağıtır.



**DK serisi: IP 66**  
zorlu çevre koşulları için,  
terminalli veya terminalsiz, elastik  
membranlı veya  
kırmalı tip metrik kablo giriş yuvaları



**RK serisi: IP 66**  
terminal blokları ile  
elastik membranlı



**KF serisi: IP 66 / IP 67 / IP 69**  
hava koşullarına dayanıklı,  
korumasız dış mekan kurulumu  
için,  
terminalli ve terminalsiz,  
kırmalı tip metrik kablo giriş yuvaları



**WP serisi: IP 66 / IP 68 / IP 69**  
20 metreye kadar suya batırılabilir,  
168 saate  
kadar su geçirmez,  
terminallerle birlikte,  
kırmalı tip metrik kablo giriş yuvaları




**FK serisi: IP 66**  
E30/E60/E90 içsel yangın direnci  
PH120 yalıtım bütünlüğü,  
terminallerle birlikte



**KX serisi: IP 66**  
Potansiyel olarak patlayıcı  
ortamlarda kullanım için  
Ex Zone 2 ve 22'ye uygun,  
terminallerle birlikte

**Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.**  
Esentepe Mah., Milangaz Cad. No.75,  
Monumento Binası, Kat:4, Daire.35  
34870 Kartal - İstanbul, Türkiye  
+90 (216) 526 38 38  
info@hensel-electric.com.tr

www.hensel-electric.com.tr



KENDİ KUTUNUZU  
TASARLAYIN

**HN MY BOX**  
Hensel buatlarında  
renkli logonuz