LES-kábelbevezető rendszerek

Műszaki adatok

Üzemi és környezeti feltételek

	ESM ... STM ... EDK ... EDR ... KST... MV FP 66	**ADG ..**	**AKS ... KBM ... KBS ... BM .. G**	**AKM ... ASS ...**
Alkalmazási terület	Beltéri és kültéri védett szereléshez alkalmas a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint		Alkalmas a **kültéri védelem nélküli szereléshez** a DIN VDE 0100 szabvány 737. része szerint	**Esetleges tisztítási folyamat (közvetlen vízsugár)** nagynyomású tisztítás mosószer nélkül, víznyomás max. 100 bar, vízhőmérséklet max. 80 °C, távolság ≥ 0,15 m, MSZ EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) szerint = IP 69. Alkalmas beltéri és/vagy kültéri felhasználásra, akár nehéz ipari körülmények között is.
környezeti hőmérséklet - 24 órás középérték - maximális érték - minimális érték	 + 35 °C + 40 °C – 25 °C	 + 35 °C + 40 °C – 25 °C	 + 55 °C + 70 °C – 25 °C	 + 55 °C + 70 °C – 25 °C
Tűzvédelem belső hibák esetén	**Követelmények** elektromos készülékkel szemben a törvényi előírások és az üzemi eszközökről szóló szabványok alapján **Minimális követelmények** - izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 szerint: - 650 °C szekrényekhez és vezetékbevezetésekhez			
Éghetőség - izzítószálas vizsgálat az MSZ EN 60695-2-11 - UL Subject 94	750 °C – nehezen gyulladó önkioltó	750 °C V-2 nehezen gyulladó önkioltó	960 °C V-2 nehezen gyulladó önkioltó	960 °C V-0 nehezen gyulladó önkioltó
Toxisches Verhalten	halogénmentes szilikonmentes	halogénmentes szilikonmentes	halogénmentes szilikonmentes	halogénmentes szilikonmentes