Boîtiers vides conformes à la norme CEI 62208

Caractéristiques techniques

Conditions d'utilisation et conditions ambiantes

	Boîtiers vides KG...	Boîtiers vides K...
Domaine d'application	**Convient à l'installation en intérieur et en extérieur avec protection contre les effets météorologiques.** Veiller toutefois aux effets climatiques affectant les équipements installés, tels que les températures ambiantes basses ou élevées ou la formation de condensation. Voir les caractéristiques techniques.	
Température ambiante - Valeur moyenne sur 24 heures - Valeur maximale - Valeur minimale	 +35 °C +40 °C -25 °C	 +35 °C +40 °C -25 °C
Humidité relative - À court terme	– –	50 % à 40 °C 100 % à 25 °C
Protection contre les incendies en cas de défauts internes	Contraintes imposées aux dispositifs électriques par les normes et réglementations : Exigences minimales - Essai au fil incandescent conformément à la norme CEI 60695-2-11 : - (650 ±15) °C pour les boîtiers et presse-étoupes	
Comportement au feu - Essai au fil incandescent conformément à la norme CEI 60695-2-11 : - Sujet UL 94	 750 °C V-2 Retardateur de flamme Auto-extinguible	 960 °C V-2 Retardateur de flamme Auto-extinguible
Niveau de protection contre les charges mécaniques	IK 08 (5 joules)	IK 08 (5 joules)
Comportement à la toxicité	Exempt d'halogène [1)] Exempt de silicone	Exempt d'halogène [1)] Exempt de silicone
	[1)] "Exempt d'halogène" conformément à la norme CEI 60754-2 Méthodes d'essai communes aux câbles - Détermination de la quantité de gaz acides halogénés. **Pour les propriétés du matériau, voir les caractéristiques techniques.**	